

Beistellgerät Black&White 3 TS	
Anschluss	220-240 VAC 20 A 50/60 Hz 380-415 VAC 3 x 11 A 50/60 Hz
Leistung	4000-4800 W
Masse	250 x 595 x 652 mm (B / T / H)
Gewicht	35 kg

Wasseranschluss	3/8"
Wasserdruck	2-4 bar / 30 -60 psi
Chlor	Kein
TDS	70-200 ppm
Gesamthärte	5-8 °dH (8-14 °fH)
pH	6.8 bis 7.4
Alkalinität	weniger als 100 ppm
Eisen	weniger als 0.25 ppm


Umwandlungstabelle Wasserhärte

Wasserhärte	DE	FR	EN	Ppm	Mval/l
1° dH	1.0	1.79	1.25	17.8	0.357
1° fH	0.56	1.0	0.7	10.0	0.2
1° e	0.8	1.43	1.0	14.3	0.86
1° ppm	0.056	0.1	0.07	1.0	0.02
1 mval/l	2.8	5.0	3.5	50.0	1.0

Weitere Informationen zur Installation befinden sich im Technischen Handbuch.

Abfluss

Der Abstand der Maschine zum Abfluss sollte nicht mehr als 1 Meter betragen. Es ist unbedingt zu beachten, dass kein Durchhängen der Abwasserleitung (Schlauch) entsteht. Es darf kein Gegendruck in der Wasserableitung vorhanden sein. Das Leitungsende darf nicht im Wasser liegen.



Lochdurchmesser 70 mm für Wassereingang und -ablauf. Auch für Netzkabel möglich.

